



# VINILICA SEDA+

Peinture mate veloutée phase aqueuse supérieure pour intérieurs, formulée avec des résines vinyliques et charges de haute qualité. Disponible en différents conditionnements en blanc et bases.

## PROPRIÉTÉS

- Aspect soyeux velouté
- Haut pouvoir opacifiant
- Facile d'application, sans marques ni reprises. Idéal murs de para sa légère brillance.
- Excellente adhérence et pénétration du support
- Lessivable
- Excellent rendement
- Bonne respirabilité.
- Avec agents anti-moisissure.
- Faible odeur agréable

## APPLICATIONS

Pour la décoration d'intérieurs ou extérieurs, sur plâtre, placo,... et éventuellement extérieurs abrités. Pour murs et plafonds de tout type, parois lisses ou rugueuses, lorsque l'on souhaite une finition mate veloutée de qualité et de hautes prestations en général.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Lisse-mat velouté.
- Blancheur : Bonne.
- Adhérence : Bonne.
- Lavabilité : Lessivable.
- Densité :  $1,42 \pm 0,10$  gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
- Pouvoir couvrant : Haut.
- Rendement : 8-10 m<sup>2</sup>/L et couche suivant absorption support et dilution.
- Application : Brosse, rouleau, pistolet airless.
- Dilution : Eau Potable. 1ère couche 10-15%. 2ème 5%.
- Séchage au tact : 60 minutes à 20°C.
- Recouvrable : Mini 6 heures à 20°C.
- Dilution : Eau. 10-15% première couche. 5% deuxième couche.
- Ustensiles : Nettoyage avec de l'eau.
- Couleur : Blanc et bases.
- C.O.V. : 2004/42/II (A/a) (75/30) Max. COVS: 11 G/L.

## PRÉPARATION DES SURFACES

**Nouvelles surfaces** : éliminer les taches et la poussière, les particules libres, reboucher les fissures, etc.  
**Surfaces déjà peintes** : Éliminer complètement peintures à la détrempe ou chaux. **Autres peintures** : éliminer les parties en mauvais état ou de mauvaise qualité. Toujours vérifier la bonne adhérence avant de peindre l'ensemble.

## MODE D'EMPLOI

- Appliquer une première couche diluée avec 10-15% d'eau potable et une deuxième couche avec 0-5%, pistolet 10-25 % (sous couche blanche adaptée conseillée).
- Application à la brosse, rouleau ou pistolet.
- Si la surface présente des problèmes d'adhérence, appliquer au préalable un fixateur acrylique ou au solvant adapté.

## RECOMMANDATIONS

- Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 8°C. Remuer le contenu du bidon.
- Ne pas laver la surface peinte avant 15 jours.

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Disponible en : 4L et 15L.
  - Couleurs: Blanc et couleurs et bases.
- Temps de stockage: 3 ans dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 8°C et 35°C).

## INFORMATION DE SÉCURITÉ

- En cas d'application au pistolet, l'utilisation d'un masque est recommandée. Maintenir le produit hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre. Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.
- Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit. Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité. Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur. L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.