



VINILUZMAT ULTRA

Peinture mate phase aqueuse de haute qualité pour intérieurs et extérieurs abrités, murs et plafonds, formulée avec des résines vinyliques et charges de qualité. Disponible en différents conditionnements en blanc. 2 en 1 Primaire et finition

PROPRIÉTÉS

- Finition décorative uniforme
- Facile application avec temps ouvert et tendu, évitant les reprises. Faible éclaboussures
- Excellente relation qualité prix
- Bonne adhérence
- Haute blancheur
- Très haut pouvoir opacifiant.
- Excellente lavabilité (Classe 2)
- Faible odeur et agréable.
- Faible COV
- Avec agents anti-moisissure.

SURFACES D'APPLICATION

Pour la décoration d'intérieurs sur plâtre, placo... et éventuellement extérieurs totalement abrités, sur ciment, brique, fibrociment. Pour murs et plafonds d'appartements, entrepôts, parkings..., etc, lorsque l'on souhaite une très bonne finition mate qui couvre en 2 couches. Idéal lumières rasantes, plafonds difficiles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Lisse-mate.
 - Blancheur : Excellente.
 - Adhérence : Bonne.
 - Densité : $1,58 \pm 0,10$ gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
 - Application : Brosse, rouleau, pistolet airless
 - Lavabilité : Haute > 2500 doubles passages humides selon norme UNE 48.284. Classe 2
 - Dilution : Eau Potable. 1ère couche 10-15%. 2ème 0-5%
 - Pouvoir couvrant : Excellent.
 - Rendement : 9-10 m²/L et couche suivant absorption support et dilution.
 - Séchage au tact : 60 minutes à 20°C.
 - Recouvrable : Mini 5-6 heures à 20°C (conseillé 24H).
 - Outils : Nettoyage à l'eau.
 - Couleur : Blanc
 - C.O.V. : Directive 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) :30g/l (2010).
- Ce produit contient max 5g/l COV

PRÉPARATION DES SURFACES

Nouvelles surfaces : éliminer les taches et la poussière, les particules libres, reboucher les fissures, etc.
Surfaces déjà peintes : Éliminer complètement peintures à la détrempe ou chaux. **Autres peintures** : éliminer les parties en mauvais état ou de mauvaise qualité. Toujours vérifier la bonne adhérence avant de peindre l'ensemble.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer une première couche diluée avec 10-15% d'eau potable et une deuxième couche avec 0-5%, pistolet 10-25 % (sous couche blanche adaptée conseillée).
- Application à la brosse, rouleau ou pistolet.
- Si la surface présente des problèmes d'adhérence, appliquer au préalable un fixateur acrylique ou au solvant adapté.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas peindre par temps de pluie ni à des températures inférieures à 8°C. Remuer le contenu du bidon.
- Ne pas laver la surface peinte avant 15 jours.
- Respecter DTU en vigueur.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Disponible en : 4L et 15L.
- Couleurs : Blanc
- Temps de stockage : 3 ans dans son emballage d'origine bien fermé et à l'abri des intempéries (à couvert et à une température comprise entre 8°C et 35°C).

INFORMATION DE SÉCURITÉ

- En cas d'application au pistolet, l'utilisation d'un masque est recommandée. Maintenir le produit hors de portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau propre. Il est indispensable de suivre les instructions de l'étiquette d'emballage.
- Pour plus d'informations, consulter la fiche de sécurité du produit.

Les valeurs physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. Les données fournies dans cette fiche technique ont été réalisées par les services techniques de notre entreprise et doivent être respectées pour une correcte application du produit. Les applications de la part du client en dehors des préconisations et sans possibilité de contrôle et accord préalable de la part de notre entreprise, seront de son entière responsabilité. Ce sera aussi la responsabilité du client de prendre les mesures appropriées dans le but de respecter les législations en vigueur. L'information comprise dans la présente fiche technique répond au savoir du produit suivant les tests réalisés par les services techniques de cette entreprise. Mais en prenant en compte que les peintures échappent à notre contrôle dans certaines circonstances (surtout pour ce qui est de leurs applications), nous ne pouvons pas garantir plus que la qualité propre de la peinture. Notre entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des données de cette fiche technique sans préalable avis.